

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. ŠILFOAM-CLASSIC-2018-06

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **formuota polistireninio putplasčio plokštė ŠILFOAM CLASSIC.**
2. Naudojimo paskirtis: **pastatų šiluminė izoliacija.**
3. Gamintojas: **UAB „Šilputa“, LT-13270 Vilniaus r. sav., Skaidiškės, Sodų g. 14, www.silputa.lt, tel. +370 5 235 01 09, info@silputa.lt.**
4. Įgaliotasis atstovas: nėra
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: Sistema 3.
- 6a. Darnusis standartas: LST EN 13163:2013 Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai. Specifikacija.
Notifikuotoji įstaiga: VGTU Statybos fakulteto Statybinių medžiagų instituto Termoizoliacinių medžiagų ir akustikos laboratorija, Notifikuotos įstaigos Nr. 1688, atliko pradinio tipo bandymus pagal Sistemą 3 ir išdavė bandymų protokolą Nr. 1688-CPR-1833
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: nėra
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Izoliacijos storis D	Žiūrėti gamino etiketę	
Plokštės matmenys	1200x600 mm	
Deklaruojamas šilumos laidumas λ_D	0,035 W/(m*K)	LST EN12667
Šiluminė varža R_D	Žiūrėti gamino etiketę	LST EN13163:2013
Stipris gniuždant, CS(10)	≥ 100 kPa	LST EN862
Stipris lenkiant, BS	≥ 150 kPa	LST EN12089
Degumo klasė	E	LST EN13501-1
Ilgalaikis vandens įmirkis visiškai panardinus jame WL(T)	WL(T)2	LST EN12087
Leidžiamos plokštės matmenų paklaidos		LST EN13163:2013
Ilgis, L(2)	± 2 mm	LST EN822
Plotis, W (2)	± 2 mm	LST EN822
Storis, T(2)	± 2 mm	LST EN823
Statmenumas, S(2)	± 2 mm/1000 mm	LST EN824
Plokštumas, P(10)	± 10 mm/1000 mm	LST EN825

8. Nurodyto produkto (punktas 1) eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

UAB „Šilputa“ vardu
Direktorius Ježys Makovski
Skaidiškės, 2018-06-14

