

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. THERMO-NEO-2018-01

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: polistireninio putplasčio plokštės šildomoms grindims **ŠILPUTA THERMO FLOOR NEO**.

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: **žiūrėti produkto etiketę**.

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: **termoizoliacinis statybinis gaminys, skirtas vamzdelių montavimui įrenginėjant vandeniu šildomas grindis**.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

UAB „Šilputa“

Sodų g. 14, Skaidiškės, LT-13270 Vilniaus r. sav.

Tel. +370 5 235 01 09, info@silputa.lt,

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema, kaip nurodyta V priede: **Sistema 4**.

6. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **notifikuotoji įstaiga, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Termoizoliacijos mokslo instituto Termoizoliacinių medžiagų laboratorija, identifikacinis Nr. 1688, atliko ilgalaikio įmirkio bandymus ir išdavė bandymų protokolą Nr. 1688-CPR-1648**.

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Plokščių matmenys	1200x600x47 mm 1200x600x60 mm	LST EN13163:2012+A1:2015
Deklaruojamas šilumos laidumas	0,031 W/(m*K)	LST EN12667
Šiluminė varža R _D 1200x600x47 mm	0,71 m ² ·K/W	LST EN13163:2012+A1:2015
Šiluminė varža R _D 1200x600x60 mm	1,13 m ² ·K/W	LST EN13163:2012+A1:2015
Stipris gniuždant, CS(10)	≥ 150 kPa	LST EN862
Stipris lenkiant, BS	≥ 200 kPa	LST EN12089
Degumo klasė	E	LST EN13501-1
Ilgalaikis vandens įmirkis visiškai panardinus jame WL(T)	WL(T)2,5	LST EN12087

8. 1 ir 2 punktuose nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

UAB „Šilputa“

Direktorius Ježys Makovski

Skaidiškės, 2018-01-19

