

LANGŲ IŠNEŠIMO PROFILIAI PAGAMINTI LIETUVOJE



**NEOTHERM PLUS – FORMUOTI LANGŲ
IŠNEŠIMO PROFILIAI**

**IŠMATAVIMAI: 1000x85x80,
1000x85x100, 1000x85x120**

Turi tarpusavio sujungimus.

**NEOTHERM PLUS P - PJAUSTYTI LANGŲ
IŠNEŠIMO PROFILIAI**

**IŠMATAVIMAI: pjaustomi iš NEOTHERM
1200x650x85 ir 1200x650x100 plokščių,
tad galimi įvairūs matmenys.**

Privalumai:

- Gali atlaikyti dideles apkrovas
- Nebijo drėgmės
- Sudaro sąlygas neleisti skverbtis vėjui, nesusidaryti kondensatui, nesikaupti drėgmei, pelėsiui bei grybeliui
- Montuojami langai į apšiltinamąjį sluoksnį sumažina šilumos nuostolius
- Padidinta galimybė didesniam šviesos srautui patekti į patalpas

LANGŲ IŠNEŠIMO PROFILIAI PAGAMINTI LIETUVOJE



MONTAVIMO SISTEMĄ SUDARO TIK 3 ARTIKULAI:

- LANGŲ IŠNEŠIMO PROFILIS
- POLIURETANINIAI KLIJAI
- MONTAVIMO VARŽTAI

Klijavimo metu
aplinkos temperatūra
turi būti nuo 0 iki
+40°C, o klijuojamo
paviršiaus temperatūra
– nuo 0 iki +35°C.

SVARBŪS FAKTAI, KURIUOS REIKIA ŽINOTI, PRIEŠ MONTAVIMĄ

Klijuojant žemesnėje
temperatūroje,
rekomenduojama,
klijus pašildyti šiltame
vandenyje.

Profilius, prieš
klijavimą, reikėtų
laikyti šiltai.