



1397 (06)

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 150-2025-01

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
polistireninio putplasčio plokštė Šilputa EPS 150.
- Tipo, partijos ir serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 str. 4 dalį:
žiūrėti produkto etiketę.
- Naudojimo paskirtis: **pastatų šiluminė izoliacija.**
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 str. 5 dalį:
UAB „Šilputa“, LT-13270 Vilniaus r. sav., Skaidiškės, Sodų g. 14, www.silputa.lt, tel. +370 5 235 01 09, info@silputa.lt.
- Įgaliotasis atstovas: nėra
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
Sistema 1.
- Eksploatacinių savybių deklaracija parengta pagal darnųjį standartą LST EN 13163:2012+A1:2015.
Notifikuotoji įstaiga – Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Notifikuotos įstaigos Nr. 1397, atliko pradinio tipo bandymus pagal Sistemą 1 ir išdavė eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą Nr. 1397-CPR-0148.
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija/ standarto nuoroda
Izoliacijos storis D	Žiūrėti gamino etiketę	
Deklaruojamas šilumos laidumas λ_D	0,035 W/(m*K)	LST EN 12667
Šiluminė varža R _D	Žiūrėti gamino etiketę	LST EN 13163: 2012+A1:2015
Stipris gniuždant, CS(10)	≥150 kPa	LST EN 826
Stipris lenkiant, BS	≥200 kPa	LST EN 12089
Matmenų stabilumo klasė DS(N)2	±0,2%	LST EN 1603
Degumo klasė	E	LST EN 13501-1
Ilgalaikis vandens įmirkis visiškai panardinus jame WL(T)	WL(T)5 ≤5%	LST EN 12087
Matmenų leidžiamųjų nuokrypų vertės		LST EN 13163: 2012+A1:2015
Ilgis, L(3)	± 3 mm	LST EN 822
Plotis, W (2)	± 2 mm	LST EN 822
Storis, T(2)	± 2 mm	LST EN 823
Stačiakampiškumas, S(5)	± 5 mm/1000 mm	LST EN 824
Plokštumas, P(10)	± 10 mm/1000 mm	LST EN 825

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

UAB „Šilputa“ vardu
Direktoriaus pavaduotojas gamybai Vladislav Šukevič
Skaidiškės, 2025-01-07

