



**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**  
Nr. 80-2025-01

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  
**polistireninio putplasčio plokštė Šilputa EPS 80.**
- Tipo, partijos ir serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 str. 4 dalį:  
**žiūrėti produkto etiketę.**
- Naudojimo paskirtis: **pastatų šiluminė izoliacija.**
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 str. 5 dalį:  
**UAB „Šilputa“, LT-13270 Vilniaus r. sav., Skaidiškės, Sodų g. 14, [www.silputa.lt](http://www.silputa.lt), tel. +370 5 235 01 09, [info@silputa.lt](mailto:info@silputa.lt).**
- Įgaliotasis atstovas: nėra
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:  
**Sistema 3.**
- Eksploatacinių savybių deklaracija parengta pagal darnųjį standartą LST EN 13163:2012+A1:2015.  
Notifikuotoji įstaiga - VGTU Statybos fakulteto Statybinių medžiagų instituto Termoizoliacinių medžiagų ir akustikos laboratorija, Notifikuotos įstaigos Nr. 1688, atliko pradinio tipo bandymus pagal Sistemą 3 ir išdavė bandymų protokolą Nr. 1688-CPR-1503.
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija/ standarto nuoroda
Izoliacijos storis D	Žiūrėti gamino etiketę	
Deklaruojamas šilumos laidumas $\lambda_D$	0,037 W/(m*K)	LST EN 12667
Šiluminė varža R <sub>D</sub>	Žiūrėti gamino etiketę	LST EN 13163: 2012+A1:2015
Stipris gniuždant, CS(10)	≥80 kPa	LST EN 826
Stipris lenkiant, BS	≥125 kPa	LST EN 12089
Degumo klasė	E	LST EN 13501-1
Vandens garų difuzijos varžos faktorius $\mu$	20 - 40	LST EN 13163: 2012+A1:2015
Pralaidumas vandens garams $\delta$ mg/(Pa·h·m)	0,015 - 0,030	LST EN 13163: 2012+A1:2015
<b>Matmenų leidžiamųjų nuokrypų vertės</b>		LST EN 13163: 2012+A1:2015
Ilgis, L(3)	± 3 mm	LST EN 822
Plotis, W (2)	± 2 mm	LST EN 822
Storis, T(2)	± 2 mm	LST EN 823
Stačiakampiškumas, S(5)	± 5 mm/1000 mm	LST EN 824
Plokštumas, P(10)	± 10 mm/1000 mm	LST EN 825

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

UAB „Šilputa“ vardu  
Direktorius pavaduotojas gamybai Vladislav Šukevič  
Skaidiškės, 2025-01-07

