



1688 (18)

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. THERMO++_2025-01

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
formuota polistireninio putplasčio plokštė ŠILLFOAM THERMO++.
- Tipo, partijos ir serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 str. 4 dalį:
žiūrėti produkto etiketę.
- Naudojimo paskirtis: **pastatų šiluminė izoliacija.**
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 str. 5 dalį:
UAB „Šilputa“, LT-13270 Vilniaus r. sav., Skaidiškės, Sodų g. 14, www.silputa.lt, tel. +370 5 235 01 09, info@silputa.lt.
- Įgaliotasis atstovas: nėra
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
Sistema 3.
- Eksploatacinių savybių deklaracija parengta pagal darnųjį standartą LST EN 13163:2012+A1:2015.
Notifikuotoji įstaiga - VGTU Statybos fakulteto Statybinių medžiagų instituto Termoizoliacinių medžiagų ir akustikos laboratorija, Notifikuotos įstaigos Nr. 1688, atliko pradinio tipo bandymus pagal Sistemą 3 ir išdavė bandymų protokolus Nr. 1688-CPR-1816, 1688-CPR-1954.
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija/standarto nuoroda
Izoliacijos storis D	Žiūrėti gamino etiketę	
Plokštės išmatavimai	1200x600 mm	
Deklaruojamas šilumos laidumas λ_D	0,030 W/(m*K)	LST EN 12667
Šiluminė varža R_D	Žiūrėti gamino etiketę	LST EN 13163: 2012+A1:2015
Stipris gniuždant, CS(10)	≥ 80 kPa	LST EN 826
Stipris lenkiant, BS	≥ 150 kPa	LST EN 12089
Statmenas paviršiui tempimo stipris, TR	≥ 150 kPa	LST EN 1607
Ilgalaikis vandens įmirkis visiškai panardinus jame Wl (T)	WL(T)2,5 $\leq 2,5\%$	LST EN 12087
Degumo klasė	E	LST EN 13501-1
Matmenų leidžiamųjų nuokrypų vertės		LST EN 13163: 2012+A1:2015
Ilgis, L(2)	± 2 mm	LST EN 822
Plotis, W (2)	± 2 mm	LST EN 822
Storis, T(2)	± 2 mm	LST EN 823
Stačiakampiškumas, S(2)	± 2 mm/1000 mm	LST EN 824
Plokštumas, P(5)	± 5 mm/1000 mm	LST EN 825

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

UAB „Šilputa“ vardu
Direktoriaus pavaduotojas gamybai Vladislav Šukevič
Skaidiškės, 2025-01-07

