



UAB „Šilputa“, Vilniaus r. sav., Skaidiškės, Sodų g. 14, tel. +370 5 235 01 09, info@silputa.lt, www.silputa.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. TPD-2022-09

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
liekamasis klojinys THERMO SLAB
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
žr. ženklimą ant įpakavimo
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
įmonės techninė specifikacija
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
apkrovų nelaikantiems perdangų ir denginių liekamiesiems klojiniams įrengti
- Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas, gamyklos adresas:
UAB „Šilputa“,
LT-13270 Vilniaus r. sav., Skaidiškės, Sodų g. 14, www.silputa.lt, tel. +370 5 235 01 09,
info@silputa.lt
- Įgaliotasis atstovas:
nėra
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
sistema 4, sistema 3
- GAISTRINIŲ TYRIMŲ CENTRO PRODUKTŲ TYRIMŲ SKYRIUS atliko bandymus pagal 3 sistemą ir išdavė bandymų ataskaitą Nr. 20-3.2023.24
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Savybės nustatymo techninė specifikacija
Liekamojo klojinio EPS elemento matmenys	600x600x190 mm	
EPS iš kurio pagamintas liekamojo klojinio elementas:		
- šilumos laidumas λ_D	0,035 W/(m·K)	LST EN 12667
- stipris gniuždant, CS(10)	≥ 100 kPa	LST EN 826
- stipris lenkiant, BS	≥ 150 kPa	LST EN 12089
- tankis	≥ 23 kg/m ³	LST EN 1602
- degumo klasė (reakcija į ugnį)	E	LST EN 13501-1
- vandens garų difuzijos varžos faktorius μ	30–70	LST EN 13163: 2012+A1:2015
- pralaidumas vandens garams δ mg/(Pa·h·m)	0,009–0,020	LST EN 13163: 2012+A1:2015
Leidžiamos matmenų paklaidos		
- ilgis, L	± 2 mm	LST EN 822
- plotis, W	± 2 mm	LST EN 822

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Savybės nustatymo techninė specifikacija
- storis, <i>T</i>	± 2 mm	LST EN 823
- plokštumas, <i>P</i>	± 6 mm/600 mm	LST EN 825
Armavimo profilio:		
- skerspjūvio matmenys,	45x100x45mm	LST EN 10162
- skerspjūvio matmenų ir formos tolerancijos: - išorės matmenų nuokrypiai	±5mm	LST EN 10162
- plienas	DX 51D	EN 10346
- plieno ilgaamžiškumas	karštojo cinkavimo danga Z100	EN 10346

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

Vladislav Šukevič, UAB „Šilputa“ direktoriaus pavaduotojas gamybai

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

Skaidiškės, 2023 m. balandžio 21 d.

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)

